






Zaunsysteme von KMS



KMS Systeme
GmbH & Co. KG

Einstab-Systeme






Einstab-Systeme

Einstab-Systeme in vielfältigen Ausführungen und Drahtstärken.

Beschichtungen in grün, anthrazit,
schwarz oder weiß.
Rechteck-, Rund- und T-Profilpfosten
mit EASY-B-EASY Montagesystemen
oder mit Systempfosten.

Drahtstärken: von 4 - 8mm
Höhen: 600mm - 2030mm
Matten-Breiten: 1976mm - 2500mm
Befestigung: an Rechteckpfosten,
Rundpfosten,
T-Profilpfosten
oder Systemprofilen



EASY-B-EASY®


2 Einstab-Systeme

Zaunmatten	3
EASY-B-EASY	3
3D-Matten	5
Pfosten	8
EASY-B-EASY	8
3D-Matten-Pfosten	10
Tore	12
Zubehör	18
EASY-B-EASY Klemmhalter	14
Universalschellen	15
Metallschellen, Verbinder	16
Kappen, Standfüße	17
Torzubehör	18
Sichtschutz, Lack, etc.	19



Einstab-Systeme


EASY-B-EASY® Einstabmatten



2
3

EASY-B-EASY® Einstabmatte 4/6 grün RAL 6005

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverz. DIN EN 10244-2	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0780	1976	250x50	X	5,5	300078200
1030	1976	250x50	X	7,3	300103200
1280	1976	250x50	X	9,0	300128200
1530	1976	250x50	X	10,7	300153200
1780	1976	250x50	X	12,4	300178200
2030	1976	250x50	X	14,2	300203200



EASY-B-EASY®

EASY-B-EASY Einstabmatten

- Mattenbreite 1976 mm
- mit einseitigen Spitzen

EASY-B-EASY Einstabmatten werden aus nach DIN EN 10244-2 feuerverzinktem Draht gefertigt und im Anschluss pulverbeschichtet.

Der Abstand von Mitte zu Mitte Pfosten beträgt genau 200cm.

Die Montage mit den Spitzen nach oben als Übersteigschutz wird wegen der Verletzungsgefahr unter Zaunhöhen von 160cm nicht empfohlen.

EASY-B-EASY® Einstabmatte 4/6 anthrazit RAL 7016


Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverz. DIN EN 10244-2	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0780	1976	250x50	X	5,5	301078200
1030	1976	250x50	X	7,3	301103200
1280	1976	250x50	X	9,0	301128200
1530	1976	250x50	X	10,7	301153200
1780	1976	250x50	X	12,4	301178200
2030	1976	250x50	X	14,2	301203200



EASY-B-EASY Einstabmatte
EASY-B-EASY Rundpfosten
EASY-B-EASY Klemmhalter



EASY-B-EASY Einstabmatte
T-Profil
EASY-B-EASY Universalschellen



Einstab-Systeme

SIMPEL Einstabmatten



SIMPEL Einstabmatte
montiert mit
SIMPEL-Universalschellen
für Matten mit 8 mm
Rahmendrähnen.

SIMPEL Einstabmatte grün RAL 9005

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverzinkt DIN EN 10244-2	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0750	2000	250x50	X	5,5	370075200
1000	2000	250x50	X	7,3	370100200
1250	2000	250x50	X	9,0	370125200
1500	2000	250x50	X	10,7	370150200

SIMPEL Einstabmatte schwarz RAL 9005

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverzinkt DIN EN 10244-2	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0750	2000	250x50	X	5,5	371075200
1000	2000	250x50	X	7,3	371100200
1250	2000	250x50	X	9,0	371125200
1500	2000	250x50	X	10,7	371150200


SIMPEL Einstabmatten

- Mattenbreite 2000 mm
- ohne einseitige Spitzen.

Der Querschnitt der Rahmendrähne bei SIMPEL Einstabmatten beträgt 8 mm, bei Querdrahnen 6 mm und bei den senkrechten Drähnen 4mm.

3D-Einstab-Systeme

AGENA, DOVILLO PRO und ATLANTISO



AGENA Einstabmatte

AGENA

- Breite: 2000 mm
- Maschenweite 200x55 mm
- 4mm Drahtstärke

Die Montage mit Übersteigschutz

Die Montage mit den Spitzen nach oben als Übersteigschutz wird wegen der Verletzungsgefahr unter Zaunhöhen von 160cm nicht empfohlen.

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	Sicken Anzahl	fvz.	grün	schwarz	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0630	2000	200x55	2	X	X		6,5	460063200
1030	2000	200x55	2	X	X		8,1	460103200
1230	2000	200x55	2	X	X		9,4	460123200
1530	2000	200x55	3	X	X		11,8	460153200
1730	2000	200x55	3	X	X		13,0	460173200
1930	2000	200x55	3	X	X		15,6	460193200
0630	2000	200x55	2	X		X	6,5	461063200
1030	2000	200x55	2	X		X	8,1	461103200
1230	2000	200x55	2	X		X	9,4	461123200
1530	2000	200x55	3	X		X	11,8	461153200
1730	2000	200x55	3	X		X	13,0	461173200
1930	2000	200x55	3	X		X	15,6	461193200



AGENA Einstabmatte
Montage mit Übersteigschutz

DOVILLO PRO Einstabmatte

DOVILLO PRO

- Breite 2500 mm
- Maschenweite 100x55 mm
- 4mm Drahtstärke

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	Sicken Anzahl	fvz.	grün	weiß	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
1030	2500	100x55	2	X	X		8,1	430103250
1230	2500	100x55	2	X	X		9,4	430123250
1530	2500	100x55	3	X	X		11,8	430153250
1730	2500	100x55	3	X	X		13,0	430173250
1930	2500	100x55	3	X	X		15,5	430193250
1030	2500	100x55	2	X		X	8,1	431103250
1230	2500	100x55	2	X		X	9,4	431123250
1530	2500	100x55	3	X		X	11,8	431153250
1730	2500	100x55	3	X		X	13,0	431173250
1930	2500	100x55	3	X		X	15,5	431193250



DOVILLO PRO Einstabmatte
Montage mit Übersteigschutz.

ATLANTISO Einstabmatte

ATLANTISO


- Breite 2500 mm
- Maschenweite 200x55 mm
- 5mm Drahtstärke

3D-Matten:


Feuerverzinkt nach DIN EN 10444-2 und pulverbeschichtet.

Die horizontalen Sicken ermöglichen den Einsatz geringerer Drahtstärken bei hoher Stabilität und Verwindungsfestigkeit.

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	Sicken Anzahl	fvz.	grün	weiß	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0630	2500	200x55	2	X	X		7,2	450063250
0830	2500	200x55	2	X	X		9,0	450083250
1030	2500	200x55	2	X	X		10,7	450103250
1230	2500	200x55	2	X	X		12,4	450123250
1430	2500	200x55	2	X	X		14,8	450143250
1730	2500	200x55	3	X	X		17,9	450173250
1930	2500	200x55	3	X	X		19,6	450193250
0630	2500	200x55	2	X		X	7,2	451063250
0830	2500	200x55	2	X		X	9,0	451083250
1030	2500	200x55	2	X		X	10,7	451103250
1230	2500	200x55	2	X		X	12,4	451123250
1430	2500	200x55	2	X		X	14,8	451143250
1730	2500	200x55	3	X		X	17,9	451173250
1930	2500	200x55	3	X		X	19,6	451193250



ATLANTISO Einstabmatte
Montage mit Übersteigschutz.



Einstab-Systeme

DOVILLO und RION

DOVILLO Einstabmatte



DOVILLO Einstabmatte
Montage mit Übersteigschutz

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	Sicken Anzahl	fvz.	grün	weiß	schwarz	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0630	2000	100x55	2	X	X			3,6	410063200
1030	2000	100x55	3	X	X			5,6	410103200
1230	2000	100x55	3	X	X			6,5	410123200
1530	2000	100x55	4	X	X			8,2	410153200
1730	2000	100x55	4	X	X			9,2	410173200
2030	2000	100x55	5	X	X			10,8	410203200
0630	2000	100x55	2	X		X		3,6	411063200
1030	2000	100x55	3	X		X		5,6	411103200
1230	2000	100x55	3	X		X		6,5	411123200
1530	2000	100x55	4	X		X		8,2	411153200
1730	2000	100x55	4	X		X		9,2	411173200
2030	2000	100x55	5	X		X		10,8	411203200
0630	2000	100x55	2	X			X	3,6	412063200
1030	2000	100x55	3	X			X	5,6	412103200
1230	2000	100x55	3	X			X	6,5	412123200
1530	2000	100x55	4	X			X	8,2	412153200
1730	2000	100x55	4	X			X	9,2	412173200
2030	2000	100x55	5	X			X	10,8	412203200

DOVILLO

- Breite 2000 mm
- Drahtstärke 4mm
- Maschenweite 100x55mm



3D-Stabmatten:

Feuerverzinkt nach DIN EN 10444-2 und pulverbeschichtet.

Durch die horizontalen Sicken sind die Matten stabiler als herkömmliche Einstabmatten.

RION Einstabmatte



RION Einstabmatte
Montage mit Übersteigschutz.

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	Sicken Anzahl	fvz.	grün	weiß	schwarz	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0630	2500	200x55	2	X	X			6,7	440063250
0830	2500	200x55	2	X	X			8,8	440083250
1030	2500	200x55	2	X	X			10,9	440103250
1230	2500	200x55	2	X	X			12,7	440123250
1530	2500	200x55	3	X	X			16,1	440153250
1730	2500	200x55	3	X	X			17,9	440173250
1930	2500	200x55	3	X	X			19,7	440193250
0630	2500	200x55	2	X		X		6,7	441063250
0830	2500	200x55	2	X		X		8,8	441083250
1030	2500	200x55	2	X		X		10,9	441103250
1230	2500	200x55	2	X		X		12,7	441123250
1530	2500	200x55	3	X		X		16,1	441153250
1730	2500	200x55	3	X		X		17,9	441173250
1930	2500	200x55	3	X		X		19,7	441193250
0603	2500	200x55	2	X			X	6,7	442063250
0803	2500	200x55	2	X			X	8,8	442083250
1030	2500	200x55	2	X			X	10,9	442103250
1230	2500	200x55	2	X			X	12,7	442123250
1530	2500	200x55	3	X			X	16,1	442153250
1730	2500	200x55	3	X			X	17,9	442173250
1930	2500	200x55	3	X			X	19,7	442193250

RION


- 2500 mm Breite
- 5mm Drahtstärke
- Maschenweite 200x55 mm

Die Montage mit Übersteigschutz

Die Montage mit den Spitzen nach oben als Übersteigschutz wird wegen der Verletzungsgefahr unter Zaunhöhen von 160cm nicht empfohlen.

Einstab-Systeme

LUXI Einstabmatten



LUXI Einstabmatte


LUXI

- Wellenprofil
- Mattenbreite 2000 mm
- 4/5 mm Drähte
- Maschenweite 100x55 mm

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	Sicken Anzahl	fvz.	grün	weiß	schwarz	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0600	2000	100x55	2	X	X			4,0	420060197
1000	2000	100x55	2	X	X			6,2	420100197
1200	2000	100x55	2	X	X			7,3	420120197
1500	2000	100x55	3	X	X			9,2	420150197
0600	2000	100x55	2	X		X		4,0	421060197
1000	2000	100x55	2	X		X		6,2	421100197
1200	2000	100x55	2	X		X		7,3	421120197
1500	2000	100x55	3	X		X		9,2	421150197
0600	2000	100x55	2	X			X	4,0	422060197
1000	2000	100x55	2	X			X	6,2	422100197
1200	2000	100x55	2	X			X	7,3	422120197
1500	2000	100x55	3	X			X	9,2	422150197



LUXI Einstabmatte
Mit dekorativem Wellen-Profil auf der Oberseite.



Einstab-Systeme

EASY-B-EASY® Pfosten

EASY-B-EASY® Rundpfosten grün RAL 6005



EASY-B-EASY Rundpfosten
EASY-B-EASY Klemmhalter
für Rundpfosten

Ø (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
34	1250	780	3	1,3	300034125
34	1500	1030	3	1,5	300034150
34	1750	1280	4	1,8	300034175
42	1250	780	3	1,9	300042125
42	1500	1030	3	2,3	300042150
42	1750	1280	4	2,6	300042175
42	2000	1530	4	3,0	300042200
42	2250	1780	5	3,4	300042225
42	2500	2030	5	3,8	300042250

EASY-B-EASY Rundpfosten
für **EASY-B-EASY Stabmatten**

EASY-B-EASY Rundpfosten sind für die Aufnahme der **EASY-B-EASY Klemmhalter** vorgebohrt und werden mit Pfostenkappe geliefert.

Die Pfosten mit Durchmesser 34mm haben eine Wandstärke von 1,25mm, die 42er Pfosten 1,5mm.


Alle Pfosten sind innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN 10142 und pulverbeschichtet.

EASY-B-EASY® Rundpfosten anthrazit RAL 6005



EASY-B-EASY Klemmhalter
finden Sie unter **2/14**

Ø (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
34	1250	780	3	1,3	301034125
34	1500	1030	3	1,5	301034150
34	1750	1280	4	1,8	301034175
42	1250	780	3	1,9	301042125
42	1500	1030	3	2,3	301042150
42	1750	1280	4	2,6	301042175
42	2000	1530	4	3,0	301042200
42	2250	1780	5	3,3	301042225
42	2500	2030	5	3,8	301042250



EASY-B-EASY® Universal Rundpfosten grün RAL 6005

EASY-B-EASY Universal Rundpfosten

EASY-B-EASY Universal Rundpfosten sind nicht vorgebohrt und werden mit Pfostenkappe geliefert.

Die Pfosten sind innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN 10142 und pulverbeschichtet.

EASY-B-EASY Universal Rundpfosten eignen sich mit EASY-B-EASY Universalschellen vor allem in schwierigem Gelände zur Montage von Stabmatten.

Ø (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
34	1250	780	--	1,3	300134125
34	1500	1030	--	1,5	300134150
34	1750	1280	--	1,8	300134175
42	1250	780	--	1,9	300142125
42	1500	1030	--	2,3	300142150
42	1750	1280	--	2,6	300142175
42	2000	1530	--	3,0	300142200
42	2250	1780	--	3,4	300142225
42	2500	2030	--	3,8	300142250



EASY-B-EASY Universal Rundpfosten für EASY-B-EASY Universalschellen

EASY-B-EASY® Universal Rundpfosten anthrazit RAL 7016

Ø (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
34	1250	780	--	1,3	301134125
34	1500	1030	--	1,5	301134150
34	1750	1280	--	1,8	301134175
42	1250	780	--	1,9	301142125
42	1500	1030	--	2,3	301142150
42	1750	1280	--	2,6	301142175
42	2000	1530	--	3,0	301142200
42	2250	1780	--	3,4	301142225
42	2500	2030	--	3,8	301142250



EASY-B-EASY Universalschellen finden Sie unter 2/15

Universal Rundpfosten schwarz RAL 9005

Ø (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
34	1250	750	--	1,3	371034125
34	1500	1000	--	1,5	371034150
34	1750	1250	--	1,8	371034175
34	2000	1500	--	2,0	371034200
42	2250	1750	--	3,4	371042225
42	2500	2000	--	3,8	371042250

T-Profilpfosten grün RAL 6005

T-Profil Pfosten


Zur Mattenbefestigung die günstigste Alternative. Die Profile sind thermoverzinkt und pulverbeschichtet.

Montage mit EASY-B-EASY Unischellen für T-Profile.

T-Profil (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
35	1200	780	2,3	001035120
35	1450	1030	2,8	001035145
35	1750	1280	3,2	001035175
35	2000	1530	3,7	001035200
35	2250	1780	4,2	001035225
35	2500	2030	4,8	001035250



T-Profilpfosten mit EASY-B-EASY Unischelle



Einstab-Systeme

Profilpfosten für 3D-Zaunmatten



RION Profilpfosten

RION Profilpfosten

Länge (mm)	Einbeton. für (Mattenhöhe mm)	M. St.-Fuß für (Mattenhöhe mm)	grün	schwarz	weiß	Gewicht (KG)	Artikel-Nr.
700	--	630	X			1,4	440900070
1100	630	--	X			2,2	440900110
1300	830	1230	X			2,6	440900130
1400	1030	--	X			2,9	440900140
1600	1230	1530	X			3,2	440900160
2000	1530	1930	X			4,0	440900200
2200	1730	--	X			4,3	440900220
2500	1930	--	X			4,9	440900250
700	--	630		X		1,4	442900070
1100	630	--		X		2,2	442900110
1300	830	1230		X		2,6	442900130
1400	1030	--		X		2,9	442900140
1600	1230	1530		X		3,2	442900160
2000	1530	1930		X		4,0	442900200
2200	1730	--		X		4,3	442900220
2500	1930	--		X		4,9	442900250
700	--	630			X	1,4	441900070
1100	630	--			X	2,2	441900110
1300	830	1230			X	2,6	441900130
1400	1030	--			X	2,9	441900140
1600	1230	1530			X	3,2	441900160
2000	1530	1930			X	4,0	441900200
2200	1730	--			X	4,3	441900220
2500	1930	--			X	4,9	441900250

Profilpfosten

sind durch ihre Profilierung sehr stabil und knicksicher.



ILONTIS Profilpfosten

ILONTIS Profilpfosten


Länge (mm)	Ø (mm)	für Matten (Höhe mm)	Anzahl Bohrungen	grün	schwarz	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
1000	42	630	2	X		4,0	450900100
1400	42	1030	3	X		4,7	450900140
1600	42	1230	3	X		5,4	450900160
2000	42	1530	4	X		6,7	450900200
2200	42	1730	4	X		7,4	450900220
2500	42	1930	4	X		8,0	450900250
1000	42	630	2		X	4,0	451900100
1400	42	1030	3		X	4,7	451900140
1600	42	1230	3		X	5,4	451900160
2000	42	1530	4		X	6,7	451900200
2200	42	1730	4		X	7,4	451900220
2500	42	1930	4		X	8,0	451900250

ILONTIS PFOSTEN

für ATLANTISO-3D-Matten sind durch eine spezielle Profilierung sehr stabil und knicksicher. Sie halten einem Widerstand von 250kg in einem Meter Höhe stand.

Einstab-Systeme

Pfosten für 3D-Zaunmatten



PROMO Profilpfosten grün RAL 6005

PROMO Profilpfosten

sind stabile Allround-Pfosten, für unsere 3D-Zaunmatten. Die passende Promo-Schelle ist für die Befestigung von Drähten mit Drahtstärken von 4 bis 5mm vorgesehen.

Länge (mm)	Ø (mm)	GENI	DOPRO	ATIS	DOILLE	RIO	DILUXE	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
1400	48	X	X	X	X	X	X	2,9	400048140
1600	48	X	X	X	X	X	X	3,3	400048160
2000	48	X	X	X	X	X	X	4,2	400048200
2250	48	X	X	X	X	X		5,2	400048225
2500	48	X	X	X	X	X		6,3	400048250

Profilpfosten

sind durch ihre Profilierung sehr stabil und knicksicher.



PROMO Profilpfosten

AGENA Rundpfosten

AGENA Rundpfosten

sind Standard-Rundpfosten, die zur Befestigung von AGENA-Zaunmattenhaltern vorgebohrt sind.

Die Befestigung der Zaunmatten erfolgt mit EASY-B-EASY-Klemmhaltern


Länge (mm)	Ø (mm)	für Matten (Höhe mm)	Anzahl Bohrungen	grün	schwarz	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
1000	42	630	2	X		1,8	460042100
1400	42	1030	3	X		2,0	460042140
1600	42	1230	3	X		2,3	460042160
2000	42	1530	4	X		2,6	460042200
2200	42	1730	4	X		3,0	460042220
2500	42	1930	4	X		3,4	460042250
1000	42	630	2		X	1,8	461042100
1400	42	1030	3		X	2,0	461042140
1600	42	1230	3		X	2,3	461042160
2000	42	1530	4		X	2,6	461042200
2200	42	1730	4		X	3,0	461042220
2500	42	1930	4		X	3,4	461042250



AGENA Rundpfosten



PROMO Schellen für PROMO Pfosten finden Sie unter 2/18



Einstab-Systeme


EASY-B-EASY® Tore



EASY-B-EASY® Einzeltor
Einstab Rundrohr grün
1000 x 1000 mm

EASY-B-EASY® Einzeltor Einstab Rundrohr

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (Ømm)	feuvz. DIN 1461	grün RAL 6005	anthrazit RAL 7016	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
750	1000	60	X	X		12,0	310075100
1000	1000	60	X	X		13,0	310100100
1250	1000	60	X	X		19,0	310125100
1500	1000	60	X	X		21,0	310150100
1750	1000	60	X	X		23,0	310175100
2000	1000	60	X	X		25,0	310200100
750	1000	60	X		X	12,0	311075100
1000	1000	60	X		X	13,0	311100100
1250	1000	60	X		X	19,0	311125100
1500	1000	60	X		X	21,0	311150100
1750	1000	60	X		X	23,0	311175100
2000	1000	60	X		X	25,0	311200100



EASY-B-EASY®

Die Angaben der Torbreiten beziehen sich auf das Maß von Mitte zu Mitte Torpfosten!

EASY-B-EASY Tore

EASY-B-EASY Tore sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und anschließend pulverbeschichtet. Die Tore werden mit dem kompletten, zur Montage benötigten Zubehör geliefert. Montage DIN links und DIN rechts möglich.

Doppeltore


sind symmetrisch geteilt und haben 2 gleich breite Torflügel. Lieferung inkl. feuerverzinktem Bodenriegel und Auflaufschuh.



EASY-B-EASY® Doppeltor
Einstab Rundrohr grün
1000 x 3000 mm

EASY-B-EASY® Doppeltor Einstab Rundrohr

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (Ømm)	feuvz. DIN 1461	grün RAL 6005	anthrazit RAL 7016	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
750	3000	60x60	X	X		29,0	310075300
1000	3000	60x60	X	X		31,0	310100300
1250	3000	60x60	X	X		36,0	310125300
1500	3000	60x60	X	X		41,0	310150300
1750	3000	60x60	X	X		46,0	310175300
2000	3000	60x60	X	X		51,0	310200300
750	3000	60x60	X		X	27,0	311075300
1000	3000	60x60	X		X	31,0	311100300
1250	3000	60x60	X		X	36,0	311125300
1500	3000	60x60	X		X	41,0	311150300
1750	3000	60x60	X		X	46,0	311175300
2000	3000	60x60	X		X	51,0	311200300



SIMPEL-Einstab Einzeltor Einstab Rundrohr

Die Angaben der Torbreiten beziehen sich auf das Maß von Mitte zu Mitte Torpfosten!

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (Ømm)	feuertz. DIN 1461	grün	schwarz	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
750	1000	60	X		X	14,0	373075100
1000	1000	60	X		X	17,0	373100100
1250	1000	60	X		X	19,0	373125100
1500	1000	60	X		X	22,0	373150100
750	1000	60	X	X		14,0	372075100
1000	1000	60	X	X		17,0	372100100
1250	1000	60	X	X		19,0	372125100
1500	1000	60	X	X		22,0	372150100



SIMPEL Einzeltor schwarz
1000 x 1000mm

Doppeltore


sind symmetrisch geteilt und haben 2 gleich breite Torflügel. Lieferung inkl. feuerverzinktem Bodenriegel und Auflaufschuh.

SIMPEL-Einstab Doppeltor Einstab Rundrohr

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (Ømm)	feuertz. DIN 1461	grün	schwarz	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
750	3000	60	X		X	14,0	373075300
1000	3000	60	X		X	17,0	373100300
1250	3000	60	X		X	19,0	373125300
1500	3000	60	X		X	22,0	373150300
750	3000	60	X	X		14,0	372075300
1000	3000	60	X	X		17,0	372100300
1250	3000	60	X	X		19,0	372125300
1500	3000	60	X	X		22,0	372150300



SIMPEL Doppeltor schwarz
1000 x 3000



Einstab-Systeme

Zubehör - EASY-B-EASY® Klemmhalter

EASY-B-EASY® Klemmhalter für Rundpfosten

Pfosten (Ø mm)	Drahtstärke (Ø mm)	Farbe	Artikel-Nr.
34	4	schwarz	301000344
34	4	grün	300000344
34	6	schwarz	301000346
34	6	grün	300000346
42	4	schwarz	301000424
42	4	grün	300000424
42	6	schwarz	301000426
42	6	grün	300000426
60	4	schwarz	301000604
60	4	grün	300000604
60	6	schwarz	301000606
60	6	grün	300000606

EASY-B-EASY Klemmhalter

Die Zaunmattenhalter werden in Deutschland produziert.
Der glasfaserverstärkte Kunststoff PP bzw. PA ist witterungs- und UV-beständig.



EASY-B-EASY Klemmhalter für
EASY-B-EASY Rundpfosten.

Ersatz Klemmhalter für Rechteckpfosten 60x40


Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
Ersatzklemmblock für 5-6mm Drähte	schwarz	301000006
Ersatzklemmblock für 5-6mm Drähte	grün	300000006
Ersatzklemmblock für 4mm Drähte	schwarz	301000004
Ersatzklemmblock für 4mm Drähte	grün	300000004



Ersatz-Klemmhalter

So einfach
ist die Montage der
EASY-B-EASY®
Zaunmattenhalter:





EASY-B-EASY Universalschellen

EASY-B-EASY Uni- versalschellen

eignen sich vor allem in schwierigem Gelände zur flexiblen Montage von Stabmatten. Die Schellen lassen sich einfach am Pfosten in der Höhe verschieben, dadurch ist es möglich die Matten in jeder Höhe optimal am Pfosten zu befestigen.

Da die Pfosten zur Montage der Schellen nicht gebohrt werden müssen, ist auch eine einfache und schnelle Montage an bereits bestehenden Pfosten möglich.

EASY-B-EASY Universalschellen

Die Schellen werden in Deutschland produziert. Der glasfaserverstärkte Kunststoff PP bzw. PA ist witterungs- und UV-beständig.

EASY-B-EASY® Universalschellen für Rundpfosten

Pfosten (Ø mm)	für Drähte (Ø mm)	Farbe	Artikel-Nr.
34	5-6	schwarz	305000034
34	4	schwarz	305100034
42	5-6	schwarz	305000042
42	4	schwarz	305100042
60	5-6	schwarz	305000060
60	4	schwarz	305100060
76	5-6	schwarz	305000076
76	4	schwarz	305100076

EASY-B-EASY® Universalschelle für T-Profile


Pfosten (T mm)	für Drähte (Ø mm)	Farbe	Artikel-Nr.
35	5-6	schwarz	305000035
35	4	schwarz	305100035



**EASY-B-EASY Universalschelle
für Rundpfosten**



**EASY-B-EASY Universalschelle
für T-Profile**



Einstab-Systeme

Zubehör - Schellen und Verbinder



**Mittelschelle für SIMPEL
Einstabmatten**



PROMO-Schelle



**Zaunmattenverbinder
Multikonnektor**



Maueranschluss

Schellen für SIMPEL Einstabmatten

Pfosten (Ømm)	Ausführung	Farbe	Artikel-Nr.
34	Anfangs-/Endschelle aus Kunststoff	schwarz	371001034
34	Mittelschelle aus Kunststoff	schwarz	371002034
60	Torpfostenschelle aus Kunststoff	schwarz	371001060
34	Anfangs-/Endschelle aus Kunststoff	grün	371001034
34	Mittelschelle aus Kunststoff	grün	371002034
60	Torpfostenschelle aus Kunststoff	grün	371001060

PROMO-Schelle für PROMO-Pfosten


für Pfosten	Artikel-Nr.
Promo für Zaunmatten mit 4mm Rahmendrähten	400048000

Zaunmattenverbinder

Ausführung	Beschreibung	Artikel-Nr.
f vz.	inkl. Schlossschraube und selbsts. Mutter	500000001
Kunststoff schwarz	inkl. Schlossschraube und selbsts. Mutter	500000005
verzinkt	Multikonnektor	800000001

Maueranschluss

Ausführung	Beschreibung	Artikel-Nr.
f vz.	kpl. inkl. Schlossschraube und Mutter	500000002



Pfostenkappen

für Pfosten	Ausführung	grün	schwarz	Artikel-Nr.
Ø 34	Kunststoff rund		X	970100034
Ø 42	Kunststoff rund		X	970100042
Ø 60	Kunststoff rund		X	970100060
Ø 76	Kunststoff rund		X	970100076
Ø 34	Kunststoff rund	X		970000034
Ø 42	Kunststoff rund	X		970000042
Ø 60	Kunststoff rund	X		970000060
Ø 76	Kunststoff rund	X		970000076



Pfostenkappe schwarz

Kugelkappen für Rundpfosten

für Pfosten	Ausführung	grün	schwarz	Artikel-Nr.
Ø 34	Kunststoff rund mit Deko-Kugel		X	371000034
Ø 60	Kunststoff rund mit Deko-Kugel		X	371000060
Ø 34	Kunststoff rund mit Deko-Kugel	X		370000034
Ø 60	Kunststoff rund mit Deko-Kugel	X		370000060



Standfuß 100x150, Langloch

Standfüße für Pfosten zum Aufdübeln

für Pfosten	Ausführung	fvz. 1461	grün	weiß	schwarz	Artikel-Nr.
60x40	100x150, Langloch	X				350604001
60x40	150x100, Rundloch	X				350604002
60x40	100x100, Platte mit Winkel	X				350604003
Ø 34	100x100, Rundloch	X				301034100
Ø 34	100x100, Rundloch	X	X			300034100
Ø 34	100x100, Rundloch	X			X	371034100
Ø 42-44	100x100, Rundloch	X				301042100
Ø 42-44	100x100, Rundloch	X	X			300042100
RIO		X	X			440900000
RIO		X		X		441900000
RIO		X			X	442900000



Standfuß 150x100, Rundloch

Standfüße

Die Standfüße sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Schwerlastanker


Beschreibung	Artikel-Nr.
M10 x 75 verzinkt	300010075
M10 x 90 verzinkt	300010090
M10 x 100 verzinkt	300010100
M10 x 120 verzinkt	300010120
M12 x 120 verzinkt	300012120



Standfuß 100x100, Winkel



Schwerlastanker



Einstab-Systeme


Zubehör - Torzubehör



**Rohrrahmenschluss
Auflaufschuh**



Toraufhängung (Klobe)



Montagehilfe

Torzubehör


Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur für Gartentore Kunststoff schwarz	975100000
Profilzylinder 60mm inkl. 3 Schlüssel	975000060
Rohrrahmenschluss	975000040
Toranschlag aus Kunststoff, schwarz	975000280
Toranschlag aus Kunststoff, grün	975100280
2 Edelstahlschrauben M6 x 35 für Toranschlag	975060035
Toraufhängung M12 x 110 mm für Torpfosten 60 mm	975120110
Toraufhängung M12 x 135 mm für Torpfosten 76 mm	975120135
Auflaufschuh feuerverzinkt für Doppeltore	975100100
Bodenriegel feuerverzinkt für Doppeltore	975100200
Zubehörbeutel für Einzeltore (kpl. Zubehör für ein Tor)	975000001
Zubehörbeutel für Doppeltore (kpl. Zubehör für ein Tor)	975000002

Montagehilfe für SIMPEL-Pfosten

Beschreibung	Artikel-Nr.
Montagehilfe (Metall) für Pfosten von SIMPEL-Zaunmatten	

Montagehilfe

Metallstab mit abgewinkelten Y-Enden. Beim Einbetonieren der Pfosten lassen sich so die Abstände zwischen den Pfosten exakt einhalten.



Sichtschutzband für Zaunmatten mit 250mm Querdrahtabstand

Sichtschutzband

Das Sichtschutzband besteht aus PVC, Stärke ca. 2 mm. Das Band wird horizontal in den Zaun eingeflochten.

Farbe	Breite (mm)	für Querdraht-abstand (mm)	abgedeckte Zaunfläche (m ²)	Rollenlänge (m)	Artikel-Nr.
grün	50	200	ca. 5	100	985150100
grün	60	250	ca. 6	100	985160100
anthrazit	60	250	ca. 6	100	985260100
schwarz	60	250	ca. 6	100	985360100



Sichtschutzband grün

Sichtschutz - künstliche Hecke

Künstliche Hecke

Die Kunstfaser-Matten werden mit Bindedraht am Zaun befestigt. Die Optik entspricht etwa der eines Tannenzweig-Geflechts und ist blickdicht.

Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Artikel-Nr.
grün, tannenoptik	100	300	986100300
grün, tannenoptik	120	300	986120300
grün, tannenoptik	150	300	986150300
grün, tannenoptik	180	300	986180300
grün, tannenoptik	200	300	986120300



Künstliche Hecke

Lack

Lack

zum Versiegeln von Schnittstellen oder der Reparatur von kleinen Schäden.

Bezeichnung	Farbe	Füllmenge	Artikel-Nr.
Spraylack	grün RAL 6005	400ml	981001400
Spraylack	anthrazitgrau RAL 7016	600ml	981002600
Spraylack	schwarz RAL 9005	400ml	981003400
Spraylack	weiß RAL 9010	400ml	981004400
Spraylack	Zinkspray	400ml	981005400
Lackstift	grün RAL 6005	10g	981001010
Lackstift	anthrazitgrau RAL 7016	10g	981002010
Lackstift	schwarz RAL 9005	10g	981003010



Spraylack

Erdbohrer für Pfostenlöcher

Modell / Ausführung	Artikel-Nr.
Erdbohrer mit Bohrschnecke Durchm. 10cm	980000100
Erdbohrer mit Bohrschnecke Durchm. 15cm	980000150



Erdbohrer grün

Zaunsysteme von KMS

Einstab-Systeme



**KMS Systeme
GmbH & Co. KG**

Steinstraße 6
D - 51709 Marienheide

Telefon +49 (0)2261 9134390
Fax +49 (0)2261 9134399

E-Mail info@kms-systeme.de
Internet www.kms-systeme.de